

DSM Series

СЕРИЯ DSM



MDS25 rullo singolo a spuntoni

MDS25 single pronged roller

MDS25 БЛОК ОДНОЧНОГО КАТКА С ЗАОСТРЕННЫМИ ЛАПАМИ



Tutte le parti di consumo sono in acciaio antiusura
Gli esplosori sono di serie

All the consumption parts are in resisting usury steel
Current paddle cracker

Все детали, подверженные повышенному износу, изготовлены из износостойкой стали
Серийно: дополнительные рыхлители на лапах



Caratteristica principale dei telai portanti sono gli ampi spazi che riducono quasi a zero la possibilità di intasamento, anche in presenza di molto residuo (es. stocco di mais).

The main characteristic of the bearing frames is the wide spaces. As a result it is very difficult that blockages happen, even if you have a lot of residues (e.g. maize).

Основной характеристикой несущих рам является работа широким захватом, что почти полностью снижает возможность засорения даже при наличии множества отходов (например, стеблей кукурузы).

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo
Data, descriptions and pictures are just as a guide, not promissory
Данные, описание и иллюстрации предоставлены в качестве примера и соответствие не является обязательным.

DISSODATORE SUBSOILER

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ



Good preparation Leads to good harvest

МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ



Bagnoli di Sopra (Padova) Italy
Loc. S. Siro - Via Flli Bandiera, 12
Tel. +39 049 5344011 - Fax +39 049 5344900
info@dantemacchine.it
www.dantemacchine.it





DSM25 Sezione dischi bombati
DSM25 Disc section
DSM25 БЛОК С ДИСКАМИ

L'agricoltura e, di conseguenza il processo di meccanizzazione agricola, devono garantire la massima produzione, sostenendo i costi in aumento della società; e, allo stesso tempo, valorizzare i fattori di produzione per economizzare le risorse ambientali. I principali effetti della lavorazione con questa tipologia di attrezzi:

- decompattazione profonda del terreno senza inversione degli strati, che favorisce la formazione di sostanza organica.
- eliminazione dell'eventuale suola di lavorazione prodotta da precedenti arature.
- favorisce il drenaggio e il riassestamento della capillarità in salita;
- possibilità di operare su grandi superfici ad un'alta capacità oraria, quindi una considerevole diminuzione di consumi per ettaro.



sezioni dischi bombati
disc section
БЛОК С ДИСКАМИ



rullo singolo a spuntoni
single pronged roller
БЛОК ОДНОЧНОГО КАТКА С ЗАОСТРЕННЫМИ ЛАПАМИ



doppio rullo a spuntoni
double pronged roller
БЛОК ДВОЙНОГО КАТКА С ЗАОСТРЕННЫМИ ЛАПАМИ



disco rullo
disc&roller
БЛОК КАТКА С ЗАОСТРЕННЫМИ ЛАПАМИ И ДИСКАМИ

MODEL МОДЕЛЬ	Kg kg
25	660
30	800
36	1330

la regolazione di profondità
di tutte le applicazioni è idraulica.

Agriculture and agricultural mechanization process are expected to ensure as high as possible production on the one hand, so that it can support the company increasing costs; and on the other hand they have to use production factors to advantage for saving environment resources.

Main effects of cultivation with these types of machines:

- deep decompaction of the soil with no layer inversion, which help in creating organic substance;
- elimination of the hard pan caused by previous ploughing;
- help with the drainage and readjustment of ascent capillarity;
- possibility to work on extended areas at a high hourly capacity; this means a considerable decrease of energy consumption for worked hectare.

Сельское хозяйство и, следовательно, механизация связанных с ним работ должны обеспечивать максимальное производство, покрывая при этом постоянно повышающиеся затраты. Но в то же время производственные факторы должны быть направлены на сохранение природных ресурсов.

Основные преимущества обработки почвы при помощи этих агрегатов:

- глубокое разуплотнение почвы без смешения слоев, что способствует образованию органических веществ.
- устранение спекшегося слоя почвы, если он образовался в результате предыдущих вспашек.
- способствуют дренажу и восстановлению капиллярного подъема.
- возможность работы на обширных площадях с высокой производительностью в час, что приводит к значительному снижению потребления энергии на гектар.

Quattro diversi tipi di applicazioni assicurano versatilità di utilizzo in molteplici situazioni climatiche e tipologie di terreno.

Four kind of tools ensure versatility in the cultivation with different climatic situations and soil types.

Четыре вида применения гарантируют универсальность в использовании в разных климатических и почвенных условиях.



DSM40 con doppio rullo a spuntoni
DSM40 double pronged roller
DSM40 БЛОК ДВОЙНОГО КАТКА С ЗАОСТРЕННЫМИ ЛАПАМИ

DISSODATORI

MODEL МОДЕЛЬ	mm	Kg kg	HP л.с.	cm	N°
MDS 25	2500	540	*100-130	550	5
DS 25	2500	660	*140-170	550	5

DISSODATORI "MAXI"

MODEL МОДЕЛЬ	mm	Kg kg	HP л.с.	cm	N°
DSM 25	2500	880	*150-200	650	5
DSM 30	3000	1230	*200-240	650	7
DSM 36 I	3600	1400	*250-300	650	7

* La potenza richiesta può variare molto con il variare della tipologia di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido)

*The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet)

*Требуемая мощность может варьироваться в зависимости от типа почвы (песчаная, глинистая, чрезмерно сухая, влажная).

DISSODATORI "MAXI" CON DOPPIO RULLO A SPUNTONI

MODEL МОДЕЛЬ	mm	Kg kg	HP л.с.	cm	N°
DSM40*	4000	2600	350-400	650	9

*su richiesta pieghevole a 3m